

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2584	aangeschuind	35	35	95	14,0	25	13,0
KSJ08LPT	lange punt 60°	35	37	102	14,0	25	13,0
2584L	aangeschuind	35	40	102	14,0	25	13,0
2643	aangeschuind	35	50	95	14,0	25	13,0
2643-C60	aangeschuind	35	60	95	14,0	25	13,0
DJ08	recht	32	70	95	14,0	25	13,0
2644	recht	35	80	95	14,0	25	13,0
3000	recht	35	100	95	14,0	25	13,0
3000-C120	recht	35	120	95	14,0	25	13,0
2584L-120	aangeschuind	40	40	120	14,0	25	13,0
2584L-140	recht	40	40	140	14,0	25	13,0
2584-40x40	aangeschuind	40	40	95	14,0	25	13,0
2584-50x50	aangeschuind	50	50	95	14,0	25	13,0
2584-60x40	recht	60	40	95	14,0	25	13,0
2584-80x40	recht	80	40	95	14,0	25	13,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT8A	aangeschuind	40	50	100	14,0	25	13,0
KTT8A1	aangeschuind	40	75	100	14,0	25	13,0
KTT8A2	aangeschuind	40	100	100	14,0	25	13,0
WBJ-MA140	recht	40	60	90	14,0	25	13,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
FW08040	190	40	14,0	25	13,0
FW08050	190	50	14,0	25	13,0
3581	210	50	14,0	25	13,0
SBJ-M200	200	60	14,0	25	13,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
FW-A08040	190	40	14,0	25	13,0
FW-A08050	190	50	14,0	25	13,0
KTT8P	205	50	14,0	25	13,0
SBJ-MA200	200	58	14,0	25	13,0
3581-A	210	59	14,0	25	13,0
KTT8P1	205	100	14,0	25	13,0
KTT8P6	205	150	14,0	25	13,0
KTT108P	255	50	14,0	25	13,0
KTT108P1	255	100	14,0	25	13,0
KTT128P	305	50	14,0	25	13,0
KTT128P1	305	100	14,0	25	13,0

harde opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
HB08A1	3 trappen	35	51	86	14,0	25	13,0
MHB-M140	3 trappen	45	56	100	14,0	25	13,0

harde stafklauwen

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-M140	20-50	40	50		14,0	25	13,0
3096	4-15	40	50	114	14,0	25	13,0
3091	15-35	40	50	110	14,0	25	13,0

harde grijpklauwen - buitenspannen - programma is beëindigd

artikel	bereik mm	
SGA-M060	30-50	zie GG-M-080
SGA-M070	50-75	zie GG-M-080 en GG-M-090
SGA-M080	75-100	zie GG-M-090
SGA-M090	100-130	zie GG-M-090 en GG-M-100
SGA-M100	130-160	zie GG-M-100 en GG-M-110

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm		breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
	BUITEN	BINNEN							
GG-M-080	30-70	-	35	50	25	14,0	25	13,0	M5
GG-M-090	70-111	179-218	40	50	25	14,0	25	13,0	M6
GG-M-100	109-148	138-179	40	50	25	14,0	25	13,0	M6
GG-M-110	148-190	101-139	40	50	25	14,0	25	13,0	M6
GG-M-120	188-209	79-101	40	50	25	14,0	25	13,0	M6

harde grijpklauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
3051	30-60	35	49	25	14,0	25	13,0	M6
3052	60-90	30	49	25	14,0	25	13,0	M6
3053	90-120	40	58	25	14,0	25	13,0	M6
3054	120-150	40	58	25	14,0	25	13,0	M6
3055	150-210	45	59	25	14,0	25	13,0	M6

harde grijpklauwen - binnenspannen


artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
SGI-M070	70-95	40	55	25	14,0	25	13,0	M6
SGI-M080	95-120	40	55	25	14,0	25	13,0	M6
SGI-M090	120-145	40	55	25	14,0	25	13,0	M6
SGI-M100	145-170	40	55	25	14,0	25	13,0	M6

T-moer (dubbel)

artikel	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	Incl. bouten
NSTE-M141	8,5	24,5	14,0	25	M12x35	

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB505	5	M5	10
ALB510	10	M5	10
ALB515	15	M5	10
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10

**Uitdraagereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm olopend met 2 mm
JB08	verstelbare uitdraairing	218		
TL125	verstelbare uitdraairing	200		
2742	uitdraaiplaat	210		



ADS



2000



JB08



TL125



2742

Onderhoud

artikel		
K05 vetpatroon 500 gram		
K05 vetbus 1000 gram		
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter	
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit	



K05 Vet



Vetspuit

Accessoires

artikel		
CP12055	Chuck Puck	flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck