

28-10-2022

**Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!**
**zachte stalen klauwen**

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2545	aangeschuind	25	25	50	10,0	14	8,5
2637	aangeschuind	25	30	55	10,0	14	8,5
2640	aangeschuind	25	50	55	10,0	14	8,5

**aluminium klauwen**

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KW4A	recht	25	40	50	10,0	14	8,5
KW4A1	recht	25	75	50	10,0	14	8,5

**aluminium segmentklauwen**

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
FW A4032	100	50	32	-	10,0	14	8,5
FW A5032	125	67	32	-	10,0	14	8,5
KW4P	150	75	50	-	10,0	14	8,5

**harde opzetklauwen**

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB04N1	2 trappen	23	28	53	10,0	14	8,5

**T-moer**

artikel	(h)	(H)	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
NSTE-M105	6	15,0	-	10,0	14	M8	Incl. bouten

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm olopend met 2 mm
JB05	verstelbare uitdraairing	125		
TL100	verstelbare uitdraairing	170		
2740	uitdraaiplaat	135		



ADS

2000

JB05

TL100

2740

**Onderhoud**

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet

Vetspuit

**Accessoires**

artikel		
CP12035	Chuck Puck	flexibele afdichtingcentergat klauwplaat, passend in een gat van ca. 33 mm



Chuck Puck