

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

**zachte stalen klauwen**

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
2006	aangeschuind	45	45	110	21,0	30	17,0	
2617	aangeschuind	50	50	110	21,0	30	17,0	
2617-80x50	recht	80	50	110	21,0	30	17,0	
2617-80x80	recht	80	80	110	21,0	30	17,0	
2617-100x50	recht	100	50	110	21,0	30	17,0	
2617-100x100	recht	100	100	110	21,0	30	17,0	
2524	recht	50	80	110	21,0	30	17,0	
2525	recht	50	100	110	21,0	30	17,0	
2526	recht	50	120	110	21,0	30	17,0	
2527	recht	50	140	110	21,0	30	17,0	
2007-L140	aangeschuind	50	50	140	21,0	30	17,0	
2007-L150	recht	50	50	150	21,0	30	17,0	
2007-L160	recht	50	50	160	21,0	30	17,0	
2007-L180	recht	50	50	180	21,0	30	17,0	
2007-L200	recht	50	50	200	21,0	30	17,0	
2007-L220	recht	50	50	220	21,0	30	17,0	
MAB-D 2101	recht	45	60	90	21,0	ongeboord	-	
MAB-D 2112	recht	50	80	90	21,0	ongeboord	-	
MAB-D 2120	recht	60	60	90	21,0	ongeboord	-	
MAB-DL 210	lang	50	60	420	21,0	ongeboord	-	
MAB-DL 211	lang	50	120	420	21,0	ongeboord	-	
2084	aangeschuind	50	50	110	21,0	28	17,0	
2071	recht	50	80	120	21,0	28	17,0	
MWB-D 250/4	recht	set van 4 stuks	50	80	120	21,0	28	M16

**aluminium klauwen**

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MWB-DA 250	recht	50	80	120	21,0	28	17,0
SMW10A	aangeschuind	38	51	114	21,0	30	17,0
SMW10A1	aangeschuind	38	76	114	21,0	30	17,0

**stalen segmentklauwen**

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3552	250	180	60	80	21,0	30	17,0
SBS-D250/21	250	180	70	80	21,0	28	17,0

**aluminium segmentklauwen**

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3552-A	250	180	78	90	21,0	30	17,0
SBA-D250/21	250	180	78	88	21,0	28	17,0
SMW10P	254	volledige punt	51		21,0	30	17,0
SMW10P1	254	volledige punt	102		21,0	30	17,0
SMW1210P	305	volledige punt	50		21,0	30	17,0
SMW1510P	381	volledige punt	76		21,0	30	17,0
SMW1810P	457	volledige punt	76		21,0	30	17,0

**harde opzetklauwen**

artikel	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
MHB-D251	45	56	106	21,0	30	17,0

**harde stafklauwen**

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
GSG-D250	20-70	45	50		21,0	28	17,0
3086	04-20	45	55	112	21,0	30	17,0
3082	20-45	45	50	110	21,0	30	17,0

### harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
GG-D 050	40-80	-	45	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 051	80-120	250-300	45	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 052	120-160	220-260	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 053	160-210	180-225	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 054	200-250	140-180	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 055	-	100-150	60	59	28	21,0	29	17,0	M8
GG-D 056	-	80-120	45	46	15	21,0	29	17,0	M8

### harde grijpklauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3020	40-70	45	48	105	25	21,0	30	17,0	M6
3021	70-120	45	50	90	25	21,0	30	17,0	M8
3022	120-170	50	58	75	25	21,0	30	17,0	M8
3023	170-230	60	58	85	25	21,0	30	17,0	M8
3024	230-280	60	65	108	30	21,0	30	17,0	M10

### T-moer

artikel		(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
NST 21	type 2 enkel	11	27,0	21,0	-	M16
NSTE 21	type 2 dubbel	11	27,0	21,0	28	M16
NSTE 21-2	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	30	M16
NSTE 21-3	type 1 dubbel	10	26,5	21,0	28	M16



type 1 enkel




type 2 enkel



type 1 dubbel




type 2 dubbel



### aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)
ALB605	5	M6	10
ALB610	10	M6	10
ALB615	15	M6	10
ALB620	20	M6	10
ALB625	25	M6	10
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17



## Uitdraaigereedschap

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB10	verstelbare uitdraairing	258		
TL125	verstelbare uitdraairing	200		
2592	uitdraaiplaat	210		



ADS



2000



JB10



TL125



2592

## Onderhoud

artikel		
K05 vetpatroon 500 gram		
K05 vetbus 1000 gram		
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter	
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit	



K05 Vet



Vetspuit