

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2721	recht	30	45	87	12,7	7,95	44,5	11
2721L	aangeschuind	30	45	97	12,7	7,95	44,5	11
2078	recht	30	45	87	12,7	7,95	44,5	9
2078L	aangeschuind	30	45	97	12,7	7,95	44,5	9

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG8MDA	aangeschuind	38	51	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDA1	aangeschuind	38	76	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDA2	aangeschuind	38	102	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8HDA	aangeschuind	38	51	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDA1	aangeschuind	38	76	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDA2	aangeschuind	38	102	102	12,7	7,9	44,5	M12

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG8MDP	203	51	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDP1	203	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8MDP6	203	152	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG108MDP	254	51	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG108MDP1	254	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG128MDP	305	51	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG128MDP1	305	102	12,7	7,9	44,5	3/8"
TG8HDP	203	51	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDP1	203	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG8HDP6	203	152	12,7	7,9	44,5	M12
TG108HDP	254	51	12,7	7,9	44,5	M12
TG108HDP1	254	102	12,7	7,9	44,5	M12
TG128HDP	305	51	12,7	7,9	44,5	M12
TG128HDP1	305	102	12,7	7,9	44,5	M12

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal
ADS		36
2000		67
JB08	218	
TL125	200	

uitdraairingen van 20 tot 150 mm
 uitdraairingen van 14 tot 146 mm olopend met 2 mm



ADS



2000



JB08



TL125

Onderhoud

artikel
K05 vetpatroon 500 gram
K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel	
CP12055	Chuck Puck flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck